

FI

SUORITUSTASOILMOITUS

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 305/2011 liitteen III mukaisesti (Rakennustuoteasetus)

Hilti puunaula GX-WF [I_n]x2.8 RD 34 A4
Nro Hilti-DX-DoP-109

- 1. Tuotetyypin yksilöllinen tunnistus:** Hilti puunaula GX-WF [I_n]x2.8 RD 34 A4
- 2. Tyyppi-, erä- tai sarjanumero tai muu merkintä, jonka ansiosta rakennustuotteet voidaan tunnistaa, kuten 11 artiklan 4 kohdassa edellytetään:** Tyyppi- ja eränumero näkyvät pakkauksen päällä
- 3. Valmistajan ennakoima, sovellettavan yhdenmukaistetun teknisen eritelmän mukainen rakennustuotteen aiottu käyttötarkoitus tai -tarkoitukset:**

Tarkoitettu käyttö	Pyöreä profiloitu suoravartinen naula, käyttökohde kantavat puurakenteet
Halkaisija [mm]	2.8
Saatavilla olevat pituudet I_n [mm]	51, 63
Vetorasitus	Pysyvä (>10 vuotta)
Leikkausrasitus	Pysyvä (>10 vuotta)

- 4. Valmistajan nimi, rekisteröity kaupp nimi tai tavaramerkki sekä osoite, josta valmistajaan saa yhteyden, kuten 11 artiklan 5 kohdassa edellytetään:** Hilti AG, Business Unit Direct Fastening, 9494 Schaan, Fürstentum Liechtenstein
- 5. Mahdollisen valtuutetun edustajan, jonka toimeksiantoon kuuluvat 12 artiklan 2 kohdassa eriteltyt tehtävät, nimi sekä osoite, josta tähän saa yhteyden:** n/a

- 6. Rakennustuotteen suoritusasteen pysyvyyden arviointi- ja varmennusjärjestelmä(t) liitteen V mukaisesti:**
Järjestelmä 3

7. Kun kyse on yhdenmukaistetun standardin piiriin kuuluvan rakennustuotteen suoritusasteoilmoituksesta: VHT (1503) suoritti järjestelmän 3 liitteessä V tarkoitettujen ja PB-650-13-2.8-rf ja PB-650-13-2.8-D-Kopf antamat kolmannen osapuolen tehtävät standardin EN 14592:2008+A1 mukaisesti

- 8. Kun kyse on suoritusasteoilmoituksesta, joka koskee rakennustuotetta, josta on annettu eurooppalainen tekninen arviointi:** n/a

9. Ilmoitettu suoritusaste

Keskeiset ominaisuudet	Ilmoitettu suoritusaste	Harmonisoidut tekniset tiedot
Ominaismyötömomentti $M_{y,k}$	1960 Nmm	EN 14592:2008+A1
Ominaisvetomuuttuja ^{1,2} $f_{ax,k}$	8.95 N/mm ²	
Tyypillinen kannan läpivetomuuttuja ¹ $f_{head,k}$	12.54 N/mm ²	
Ominaisvetokyky $f_{tens,k}$	NPD	
Kestävyys	Käyttöluokka 3 (suora sääältistus) / A4 ruostumaton teräs	

¹ Annettu puutiheyksille 350 kg/m³

² Vetomuuttuja määritelty nauloille, joissa ei ole hartsipäällystettä. Hartsityyppi 3 soveltuu.

- 10. Edellä 1 ja 2 kohdassa yksilöidyn tuotteen suoritusasteet ovat 9 kohdassa ilmoitettujen suoritusasteojen mukaiset. Tämä suoritusasteoilmoitus on annettu 4 kohdassa ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla.**

Valmistajan puolesta allekirjoittanut:



Tassilo Deinzer
Liikeyksikön johtaja, Suorakiinnitystekniikka



Norbert Wohlwend
Laatupäällikkö, Suorakiinnitysluokkayksikkö

Hilti AG, Schaan, 1.7.2013