

FI

## SUORITUSTASOILMOITUS

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 305/2011 liitteen III mukaisesti (Rakennustuoteasetus)

 Hilti puunaula GX-WF [I<sub>n</sub>]x3,1 D 34 2000  
 Nro Hilti-DX-DoP-113

- 1. Tuotetyypin yksilöllinen tunnistus:** Hilti puunaula GX-WF [I<sub>n</sub>]x3,1 D 34 2000
- 2. Tyyppi-, erä- tai sarjanumero tai muu merkintä, jonka ansiosta rakennustuotteet voidaan tunnistaa, kuten 11 artiklan 4 kohdassa edellytetään:** Tyyppi- ja eränumero näkyvät pakkauksen päällä
- 3. Valmistajan ennakoima, sovellettavan yhdenmukaistetun teknisen eritelmän mukainen rakennustuotteen aiottu käyttötarkoitus tai -tarkoitukset:**

Tarkoitettu käyttö	Pyöreä sileä suoravartinen naula, käyttökohde kantavat puurakenteet
Halkaisija [mm]	3.1
Saatavilla olevat pituudet I <sub>n</sub> [mm]	90
Vetorasitus	Keskipitkä aikaväli (<6 kuukautta)
Leikkausrasitus	Pysyvä (>10 vuotta)

- 4. Valmistajan nimi, rekisteröity kaupan nimi tai tavaramerkki sekä osoite, josta valmistajaan saa yhteyden, kuten 11 artiklan 5 kohdassa edellytetään:** Hilti AG, Business Unit Direct Fastening, 9494 Schaan, Fürstentum Liechtenstein

- 5. Mahdollisen valtuutetun edustajan, jonka toimeksiantoon kuuluvat 12 artiklan 2 kohdassa eritellyt tehtävät, nimi sekä osoite, josta tähän saa yhteyden:** n/a

- 6. Rakennustuotteen suoritusasteen pysyvyyden arviointi- ja varmennusjärjestelmä(t) liitteen V mukaisesti:**  
Järjestelmä 3

- 7. Kun kyse on yhdenmukaistetun standardin piiriin kuuluvan rakennustuotteen suoritusasteilmoituksesta:** VHT (1503) suoritti järjestelmän 3 liitteessä V tarkoitettujen ja PB-607-12-3,1-bk antamat kolmannen osapuolen tehtävät standardin EN 14592:2008+A1 mukaisesti

- 8. Kun kyse on suoritusasteilmoituksesta, joka koskee rakennustuotetta, josta on annettu eurooppalainen tekninen arviointi:** n/a

### 9. Ilmoitettu suoritusaste

Keskeiset ominaisuudet	Ilmoitettu suoritusaste	Harmonisoidut tekniset tiedot
Ominaismyötömomentti M <sub>y,k</sub>	3410 Nmm	EN 14592:2008+A1
Ominaisvetomuuttuja <sup>1,2</sup> f <sub>ax,k</sub>	2.45 N/mm <sup>2</sup>	
Tyypillinen kannan läpivetomuuttuja <sup>1</sup> f <sub>head,k</sub>	8.57 N/mm <sup>2</sup>	
Ominaisvetokyky f <sub>tens,k</sub>	NPD	
Kestävyys	Käyttöluokka 1 (suojattu kylmältä ja kosteudelta) / ei suojausta	

<sup>1</sup> Annettu puutiheyksille 350 kg/m<sup>3</sup>
<sup>2</sup> Vetomuuttuja määritelty nauloille, joissa ei ole hartsipäällystettä. Hartsityyppi 3 soveltuu.

- 10. Edellä 1 ja 2 kohdassa yksilöidyn tuotteen suoritusasteet ovat 9 kohdassa ilmoitettujen suoritusasteiden mukaiset. Tämä suoritusasteilmoitus on annettu 4 kohdassa ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla.**

Valmistajan puolesta allekirjoittanut:

**Tassilo Deinzer**  
 Liikeyksikön johtaja, Suorakiinnitystekniikka



**Norbert Wohlwend**  
 Laatupäällikkö, Suorakiinnitysliikeyksikkö

Hilti AG, Schaan, 1.7.2013