

SUORITUSTASOILMOITUS

Nro. Hilti SX-FV 0672-CPD-0039

1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste:

Rapattujen ulkopintojen eristysjärjestelmien (ETICS) ankkuri Hilti SX-FV

2. Tyyppi-, erä- tai sarjanumero tai muu merkintä, jonka ansiosta rakennustuotteet voidaan tunnistaa, kuten 11 artiklan 4 kohdassa edellytetään:

Katso ETA-03/0005 (01.03.2013), liite 1 - 2.

Tuotteen toimituseränro: Katso tuotteen pakkaus.

3. Valmistajan ennakoima, sovellettavan yhdenmukaistetun teknisen eritelmän mukainen rakennustuotteen aiottu käyttötarkoitus tai -tarkoitukset:

Yleistyyppi	rapattujen ulkopuolisten eristysjärjestelmien (ETICS) kiinnitysankkuri, vain monikiinnityksenä <ul style="list-style-type: none"> voidaan käyttää yhdessä lisälevyjen T 90, HDT 90 tai HDT 140 kanssa tuotteen kokoalue, eristepaksuus = 60 - 180 mm
käytettäväksi	<u>betoni (C12/15 - C50/60)</u> <u>muuraus</u>
optio/luokka	A, B, C
kuormitus	tuulen imukuormien siirto
materiaali	<u>uritettu holkki ruostumatonta terästä:</u> SX-FV U : holkin pituus = 50 - 130 mm SX-FV S : holkin pituus = 50 - 130 mm <u>kiinnityselementti polyeteenistä</u> SX-FV U : ankkurin pituus =100 mm SX-FV S : ankkurin pituus =80 mm
lämpötila-alue (soveltuvin osin)	-

4. Valmistajan nimi, rekisteröity kauppanimi tai tavaramerkki sekä osoite, josta valmistajaan saa yhteyden, kuten 11 artiklan 5 kohdassa edellytetään:

Hilti Corporation, Feldkircherstrasse 100, 9494 Schaan, Principality of Liechtenstein

5. Mahdollisen valtuutetun edustajan, jonka toimeksiantoon kuuluvat 12 artiklan 2 kohdassa eritellyt tehtävät, nimi sekä osoite, josta tähän saa yhteyden: -

6. Rakennustuotteen suoritusasteen pysyvyyden arviointi- ja varmennusjärjestelmä(t) liitteen V mukaisesti:

Järjestelmä 2+

7. yhdenmukaistetun standardin: -

8. Kun kyse on suoritusasteilmoituksesta, joka koskee rakennustuotetta, josta on annettu eurooppalainen tekninen arviointi:

Deutsches Institut für Bautechnik (DIBt) on myöntänyt Eurooppalaisen Teknisen Arvioinnin ETA-03/0005 (01.03.2013), joka perustuu ETAG 014, 0672-CPD on suorittanut rakennustuoteasetuksen kohdassa V määritetyt kolmannen osapuolen tehtävät Järjestelmä 2+ mukaisesti ja myöntänyt sertifikaatin suoritusasteiden pysyvyydestä 0672-CPD-0039.

9. Ilmoitetut suoritusastot:

Keskeiset ominaisuudet	Suunnittelumenetelmä	Suoritusasto	Harmonisoidut tekniset tiedot
ominaisvetolujuus	ETAG 014	ETA-03/0005 liite 5	ETAG 014
vähimmäiskeskio- ja vähimmäisreunaetäisyys	ETAG 014	ETA-03/0005 liite 7	
siirtymä käyttörajatilassa	ETAG 014	ETA-03/0005 kappale 4.2.4	
lämmönläpäisykerroin	-	ETA-03/0005 kappale 4.2.5	TR 025
levyn jäykkyys	-	ETA-03/0005 kappale 4.2.6	TR 026

10. Edellä 1 ja 2 kohdassa yksilöidyn tuotteen suoritusastot ovat 9 kohdassa ilmoitettujen suoritusastojen mukaiset. Tämä suoritusastoilmoitus on annettu 4 kohdassa ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla:

Valmistajan puolesta allekirjoittanut:



Raimund Zaggl
Liiketoimintayksikön johtaja
Liiketoimintayksikkö Ankkurointiteknikka



Seppo Perämäki
Laatupäällikkö
Liiketoimintayksikkö Ankkurointiteknikka

Hilti Corporation
Schaan, Heinäkuu 2013

