

FI

## SUORITUSTASOILMOITUS

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 305/2011 liitteen III mukaisesti (Rakennustuoteasetus)

 Hilti puunaula GX-WF [In]x2.8 D 34 galv  
 Nro Hilti-DX-DoP-102

- 1. Tuotetyypin yksilöllinen tunnistus:** Hilti puunaula GX-WF [In]x2.8 D 34 galv
- 2. Tyyppi-, erä- tai sarjanumero tai muu merkintä, jonka ansiosta rakennustuotteet voidaan tunnistaa, kuten 11 artiklan 4 kohdassa edellytetään:** Tyyppi- ja eränumero näkyvät pakkauksen päällä
- 3. Valmistajan ennakoima, sovellettavan yhdenmukaistetun teknisen eritelmän mukainen rakennustuotteen aiottu käyttötarkoitus tai -tarkoitukset:**

Tarkoitettu käyttö	Pyöreä sileä suoravartinen naula, käyttökohde kantavat puurakenteet
Halkaisija [mm]	2.8
Saatavilla olevat pituudet $l_n$ [mm]	51, 63, 70, 75, 80
Vetorasitus	Keskipitkä aikaväli (<6 kuukautta)
Leikkausrasitus	Pysyvä (>10 vuotta)

- 4. Valmistajan nimi, rekisteröity kaupp nimi tai tavaramerkki sekä osoite, josta valmistajaan saa yhteyden, kuten 11 artiklan 5 kohdassa edellytetään:** Hilti AG, Business Unit Direct Fastening, 9494 Schaan, Fürstentum Liechtenstein
- 5. Mahdollisen valtuutetun edustajan, jonka toimeksiantoon kuuluvat 12 artiklan 2 kohdassa eritellyt tehtävät, nimi sekä osoite, josta tähän saa yhteyden: n/a**
- 6. Rakennustuotteen suoritustason pysyvyyden arviointi- ja varmennusjärjestelmä(t) liitteen V mukaisesti: Järjestelmä 3**
- 7. Kun kyse on yhdenmukaistetun standardin piiriin kuuluvan rakennustuotteen suoritustasoilmoituksesta:** VHT (1503) suoritti järjestelmän 3 liitteessä V tarkoitettujen ja PB-650-13-2.8-gl-vz antamat kolmannen osapuolen tehtävät standardin EN 14592:2008+A1 mukaisesti
- 8. Kun kyse on suoritustasoilmoituksesta, joka koskee rakennustuotetta, josta on annettu eurooppalainen tekninen arviointi: n/a**

### 9. Ilmoitettu suoritustaso

Keskeiset ominaisuudet	Ilmoitettu suoritustaso	Harmonisoidut tekniset tiedot
Ominaismyötömomentti $M_{y,k}$	2617 Nmm	EN 14592:2008+A1
Ominaisvetomuuttuja <sup>1,2</sup> $f_{ax,k}$	2.45 N/mm <sup>2</sup>	
Tyypillinen kannan läpivetomuuttuja <sup>1</sup> $f_{head,k}$	8.57 N/mm <sup>2</sup>	
Ominaisvetokyky $f_{tens,k}$	NPD	
Kestävyys	Käyttöluokka 2 (ei suoraa sääaltistusta) / Fe/Zn12c	

<sup>1</sup> Annettu puutiheyksille 350 kg/m<sup>3</sup>
<sup>2</sup> Vetomuuttuja määriteltä nauloille, joissa ei ole hartsipäällystettä. Hartsityyppi 3 soveltuu.

- 10. Edellä 1 ja 2 kohdassa yksilöidyn tuotteen suoritustasot ovat 9 kohdassa ilmoitettujen suoritustasojen mukaiset. Tämä suoritustasoilmoitus on annettu 4 kohdassa ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla.**

Valmistajan puolesta allekirjoittanut:

**Tassilo Deinzer**  
 Liikekeskikön johtaja, Suorakiinnitystekniikka



**Norbert Wohlwend**  
 Laatupäällikkö, Suorakiinnitysluokkayksikkö

Hilti AG, Schaan, 20.01.2014