

FI

SUORITUSTASOILMOITUS

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 305/2011 liitteen III mukaisesti (Rakennustuoteasetus)

 Hilti puunaula GX-WF [I_n]x2.8 D 34 HDG
 Nro Hilti-DX-DoP-103

- 1. Tuotetyypin yksilöllinen tunnistus:** Hilti puunaula GX-WF [I_n]x2.8 D 34 HDG
- 2. Tyyppi-, erä- tai sarjanumero tai muu merkintä, jonka ansiosta rakennustuotteet voidaan tunnistaa, kuten 11 artiklan 4 kohdassa edellytetään:** Tyyppi- ja eränumero näkyvät pakkauksen päällä
- 3. Valmistajan ennakoima, sovellettavan yhdenmukaistetun teknisen eritelmän mukainen rakennustuotteen aiottu käyttötarkoitus tai -tarkoitukset:**

Tarkoitettu käyttö	Pyöreä sileä suoravartinen naula, käyttökohde kantavat puurakenteet
Halkaisija [mm]	2.8
Saatavilla olevat pituudet I _n [mm]	51, 63, 75
Vetorasitus	Keskipitkä aikaväli (<6 kuukautta)
Leikkausrasitus	Pysyvä (>10 vuotta)

- 4. Valmistajan nimi, rekisteröity kaupp nimi tai tavaramerkki sekä osoite, josta valmistajaan saa yhteyden, kuten 11 artiklan 5 kohdassa edellytetään:** Hilti AG, Business Unit Direct Fastening, 9494 Schaan, Fürstentum Liechtenstein
- 5. Mahdollisen valtuutetun edustajan, jonka toimeksiantoon kuuluvat 12 artiklan 2 kohdassa eritellyt tehtävät, nimi sekä osoite, josta tähän saa yhteyden: n/a**
- 6. Rakennustuotteen suoritustason pysyvyyden arviointi- ja varmennusjärjestelmä(t) liitteen V mukaisesti: Järjestelmä 3**
- 7. Kun kyse on yhdenmukaistetun standardin piiriin kuuluvan rakennustuotteen suoritustasoilmoituksesta:** VHT (1503) suoritti järjestelmän 3 liitteessä V tarkoitettujen ja PB-650-13-2.8-gl-fvz antamat kolmannen osapuolen tehtävät standardin EN 14592:2008+A1 mukaisesti
- 8. Kun kyse on suoritustasoilmoituksesta, joka koskee rakennustuotetta, josta on annettu eurooppalainen tekninen arviointi: n/a**

9. Ilmoitettu suoritustaso

Keskeiset ominaisuudet	Ilmoitettu suoritustaso	Harmonisoidut tekniset tiedot
Ominaismyötömomentti M _{y,k}	2617 Nmm	EN 14592:2008+A1
Ominaisvetomuuttuja ^{1,2} f _{ax,k}	2.45 N/mm ²	
Tyypillinen kannan läpivetomuuttuja ¹ f _{head,k}	8.57 N/mm ²	
Ominaisvetokyky f _{tens,k}	NPD	
Kestävyys	Käyttöluokka 3 (suora sääältistus) / Kuumasinkitty 55 µm	

¹ Annettu puutiheyksille 350 kg/m³
² Vetomuuttuja määritelty nauloille, joissa ei ole hartsipäällystettä. Hartsityyppi 3 soveltuu.

- 10. Edellä 1 ja 2 kohdassa yksilöidyn tuotteen suoritustasot ovat 9 kohdassa ilmoitettujen suoritustasojen mukaiset. Tämä suoritustasoilmoitus on annettu 4 kohdassa ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla.**

Valmistajan puolesta allekirjoittanut:

Tassilo Deinzer
 Liikekeskikön johtaja, Suorakiinnitystekniikka

Norbert Wohlwend
 Laatupäällikkö, Suorakiinnitysluokkayksikkö

Hilti AG, Schaan, 20.01.2014