

www.hilti.com
www.hilti.ca
www.hilti.group

- en** Before handling and for specific application details, refer to Hilti product literature, 3rd party published listings and national approvals. For professional use only.
- fr** Avant toute utilisation et pour tout détail concernant une application, se référer à la documentation Hilti, à la liste de publications des tierces parties et aux approbations nationales. Seulement pour utilisateurs professionnels.
- es** Antes de usar y para detalles específicos de aplicación, véase la información que acompaña al producto Hilti, el listado publicado por terceros y las aprobaciones nacionales. Solamente para los usuarios profesionales.



Application temperature / Température d'application / Temperatura de aplicación:
 14°F - 122°F (-10°C - 50°C)
Storage and transport temperature / Température de stockage et de transport / Temperatura de almacenamiento y transporte:
 -4°F - 122°F (-20°C - 50°C)

<p>Hilti Firestop Sealant Hilti mastic coupe-feu Hilti Sellador cortafuego</p>	<p>Filament Tape Ruban de filament Cinta de filamento</p> <p>½"/1.3cm</p>	<p>Aluminum / FSK tape Ruban en aluminium / FSK Cinta de aluminio / FSK</p> <p>3"/7.6cm</p>	<p>Galvanized Steel Wire Fil d'acier galvanisé Alambre de acero galvanizado</p>	<p>Stainless steel banding Banda de acero inoxidable Cerclage en acier inoxydable</p>
--	---	---	---	---

OPTION A

1

2

3

4

5

6

7a

1"/2.5cm
max. 6"/15.2cm
max. 6"/15.2cm

7b

1"/2.5cm
max. 12"/30.5cm

www.hilti.com
www.hilti.ca
www.hilti.group

en Before handling and for specific application details, refer to Hilti product literature, 3rd party published listings and national approvals. For professional use only.
fr Avant toute utilisation et pour tout détail concernant une application, se référer à la documentation Hilti, à la liste de publications des tierces parties et aux approbations nationales. Seulement pour utilisateurs professionnels.
es Antes de usar y para detalles específicos de aplicación, véase la información que acompaña al producto Hilti, el listado publicado por terceros y las aprobaciones nacionales. Solamente para los usuarios profesionales.



Application temperature / Température d'application / Temperatura de aplicación:
 14°F - 122°F (-10°C - 50°C)
Storage and transport temperature / Température de stockage et de transport / Temperatura de almacenamiento y transporte:
 -4°F - 122°F (-20°C - 50°C)

	Filament Tape Ruban de filament Cinta de filamento	Aluminum / FSK tape Ruban en aluminium / FSK Cinta de aluminio / FSK	Galvanized Steel Wire Fil d'acier galvanisé Alambre de acero galvanizado	Stainless steel banding Banda de acero inoxidable Cerclage en acier inoxydable
	<p>½"/1.3cm</p>	<p>3"/7.6cm</p>		

OPTION B

-
-
-
-
-
-
-
- 8a**

1"/2.5cm
max. 6"/15.2cm

8b

1"/2.5cm
max. 12"/30.5cm